

Technovin Καρδάτου
Οινοποιητικός εξοπλισμός & αναλώσιμα
Τηλ. 22960 28416
technovi@otenet.gr
www.technovin.gr
Fax 22960 28110
39ο χλμ. Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου
19100 Μέγαρα, Αττική

Ju.Cla.S (Vason Group)

Η ασφαλής χρήση οξυγόνου προσθέτει αξία στον οίνο



MacrOdue

Συσκευή για τη προσθήκη οξυγόνου κατά τη διάρκεια της αλκοολικής ζύμωσης.

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Η συσκευή **MacrOdue** βρίσκει διάφορες εφαρμογές κατά τα στάδια της οινοποιητικής διαδικασίας.



Κατά κύριο λόγο, χρησιμοποιείται στη διάρκεια της αλκοολικής ζύμωσης για την απαραίτητη προσθήκη του O₂ για την εύρωστη ανάπτυξη και πολλαπλασιασμό των ζυμών. Όλες οι έρευνες και οι εφαρμογές, καταδεικνύουν την αναγκαιότητα προσθήκης οξυγόνου σε διάφορα στάδια της αλκοολικής ζύμωσης, σε δοσολογία 6 - 8 mL O₂ / λίτρο γλεύκους.

Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες για τον ρόλο του οξυγόνου στα διάφορα στάδια μεταβολισμού των ζυμών.

Μια άλλη εφαρμογή του **MacrOdue** αφορά στη παροχή οξυγόνου με σκοπό την πρόληψη / μείωση ή και εξάλειψη αναγωγικών οσμών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η προσθήκη καθαρού O₂ με ελεγχόμενο τρόπο, αντικαθιστά την τεχνική της μετάγγισης με αερισμό. Οι συνήθεις δόσεις κυμαίνονται από 1-3 mL O₂ / λίτρο, σε διάρκεια κυμαινόμενη από 1 - 24 ώρες. Αυτή η εφαρμογή μπορεί να γίνει είτε σε μεγάλες δεξαμενές είτε σε barriques.

ΤΟ *MacrOdue* ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ

- Ψηφιακό ροόμετρο με ένδειξη NL/λεπτό (NL = Normal Litre)
- Κεραμική μεμβράνη έκχυσης του O₂
- Μειωτήρας πίεσης του O₂
- Μανόμετρο ελέγχου πίεσης
- Διακόπτης 3 θέσεων (OFF-TIMER-MANUAL)
- Σωληνάκι σύνδεσης μεταξύ κεραμικής μεμβράνης και του *MacrOdue*

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Παροχή O₂ από 0,8 έως 10 NL/λεπτό
- Τροφοδοσία 220 V

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Χρονοδιακόπτης
- Τροφοδοσία 24 V
- Κεραμική μεμβράνη έκχυσης του O₂
- Ανοξειδωτη ράβδος προσθήκης O₂ από την βάνα της δεξαμενής

