



Technovin Καρδάτου
Οινοποιητικός εξοπλισμός & αναλώσιμα
Τηλ. 22960 28416
technovi@otenet.gr
www.technovin.gr
Fax 22960 28110
39ο χλμ. Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου
19100 Μέγαρα, Αττική

Enologica Vason (Vason Group)

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

V STANDARD CHLOR PLUS

ΥΓΡΟ ΧΛΩΡΟ-ΕΝΕΡΓΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΥΝΘΕΣΗ

Το V STANDARD CLOR PLUS είναι ένα καυστικό υγρό καθαριστικό, κίτρινου διαυγούς χρώματος, με βάση αλκάλια και χλώριο.

Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση σε νερά με υψηλή σκληρότητα.

V STANDARD CLOR PLUS	διάλυμα 1%	pH 12,5
	Ενεργό χλώριο	600 ppm
	Αφριστική ικανότητα	δεν υπάρχει

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το V STANDARD CLOR PLUS, με το υψηλό περιεχόμενο ενεργού χλωρίου, είναι αποτελεσματικό για την αφαίρεση των ιδιαίτερα επίμονων οργανικών καταλοίπων, την αποχρωστική ικανότητα και τη βοηθητική απολυμαντική δράση. Στη βιομηχανία τροφίμων βρίσκει εφαρμογή και στην αφαίρεση ρύπων λιπαρής προέλευσης. Το προϊόν ξεπλένεται εύκολα.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Το V STANDARD CLOR PLUS χρησιμοποιείται στη βιομηχανία εμφιάλωσης, επεξεργασίας τροφίμων, φρούτων, για το πλύσιμο δεξαμενών, γεμιστικών και διαφόρων περιεκτών.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Συνιστάται μια πυκνότητα από 0,5 έως 2% σε θερμοκρασίες μεταβλητές μεταξύ 20 και 45 °C, ανάλογα με τη φύση των προς αφαίρεση ακαθαρσιών. Είναι ένα προϊόν που ενδείκνυται για τις πλύσεις με ψεκάσμο ή με επανακυκλοφορία στις δεξαμενές, τις σωληνώσεις, τα γεμιστικά μηχανήματα και του χώρους σε όλους τους τομείς τροφίμων.

Για τις ιδιαίτερες εφαρμογές, συμβουλευθείτε την τεχνική μας υπηρεσία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Καλάθια 25 κιλών.

Μεγάλο μέγεθος (Big) των 1100 κιλών.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ

Να φυλάσσετε το προϊόν μακριά από πηγές θερμότητας, στη γνήσια και καλά κλειστή συσκευασία.

Το προϊόν ταξινομείται ως: “C” ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Να φυλάσσετε το προϊόν στη γνήσια και καλά κλειστή συσκευασία, μακριά από πηγές θερμότητας και προστατευμένο από το ψύχος. Να αποφεύγετε τα χτυπήματα και τον ακατάλληλο χειρισμό των συσκευασιών, ώστε να μην προκληθεί διαρροή του προϊόντος.

ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Το V STANDARD CLOR PLUS είναι διαβρωτικό στον επιψευδαργυρωμένο σίδηρο, αλουμίνιο και τα κράματά τους. Οξειδώνει το χαλκό, τον ορείχαλκο και το μπρούντζο. Στις κανονικές πυκνότητες χρήσης, δεν προσβάλλει τον ανοξείδωτο χάλυβα, το γυαλί και τον επισμαλτωμένο σίδηρο, τα πλαστικά PE, PVC, PP, PS. Στις πλαστικές επενδύσεις των δεξαμενών, συνιστάται η εκτέλεση προκαταρκτικών δοκιμών συμβατότητας.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ

Πάρτε 100 mL διαλύματος, προσθέστε 2-3 σταγόνες δείκτη φαινοφθαλείνης και θειοθειικού νατρίου. Το διάλυμα βάφεται ροζ, κάντε τιτλοποίηση με υδροχλωρικό οξύ 1N μέχρι να μετατραπεί από ροζ σε άχρωμο.

% V STANDARD CLOR PLUS : mL οξύ 1/N X 0.45